

18124 FOGLER E 24W NW

LED плафониера

5905339181244



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1800

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 75

Ъгъл на светене [°]: 120

Вид диод: LED SMD

Интегриран LED източник на светлина: да

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Степен на защита IP: 20

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 70

Диаметър [mm]: 380

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Вид датчик: PIR

Обхват на датчика [m]: 6

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360

Време за задействане на датчика [s-min]: 2-2


Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 15-2000

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5

Възможност за подмяна на LED източника на светлина: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

LED плафониера



Възможност за подмяна на управляващото оборудване: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Брой модули (LED източник на светлина): 3

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1150

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 0

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 634

Грамаж [g]: 741

Бруто тегло на един брой [g]: 944

Дължина на единична опаковка [cm]: 42

Ширина на единична опаковка [cm]: 42

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 7.41

Ширина на кашон [cm]: 42.5

Височина на кашон [cm]: 44

Дължина на кашон [cm]: 86

Вместимост на кашон [m³]: 0.16082

