



18983 TURRO LED 3X15W-NW

осветително тяло за вграждане в земя

5905339189837



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за вграждане в земя, за вграждане в основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 260

Диаметър [mm]: 260

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 45

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 3600

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 35$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: неръждаема стомана

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.5

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Допустим статичен натиск [kN]: 20

Максимално допустимо натоварване [kg]: 2000

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 67

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

18983 TURRO LED 3X15W-NW

осветително тяло за вграждане в земя