


## 22949 RAPID MAXX v2 E27-WW

LED източник на светлина

5905339229496



Източниците Kanlux RAPID E27 са направени с изключително внимание към всеки детайл. Те се отличават преди всичко с висок светлинен поток и светлинна ефективност до 117 lm / W. Допълнително предимство на тези източници е хибридният дизайн на корпуса.

### ВИД НА СВЕТИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 109

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 80

Номинална мощност [W]: 9,5

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1050

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 180

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл: E27


Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Формата на светлинния източник: standard

## 22949 RAPID MAXX v2 E27-WW

LED източник на светлина



### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 10  
Клас на енергийна ефективност: E  
Полезния светлинен поток на светлинния източник  
Флус [LM]: 1050  
Полезния светлинен поток на светлинния източник  
Флус [LM]: в сфера  
Корелираната цветна температура [K]: 3000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$   
Мощност на източника на светлина в режим "включен"  
P<sub>op</sub> [W]: 9.5  
Височина на източника на светлина [mm]: 109  
Широчина на източника на светлина [mm]: 60  
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60  
Индекс на цвето предаване: 80  
Координати на цветността (x): 0.44  
Координати на цветността (y): 0.403  
Заявена еквивалентна мощност [W]: 74  
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 5  
Коефициент на дълготрайност:  $\geq 0.9$   
Експлоатационен фактор: 0.93

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos  $\alpha$ 1): 0.5  
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо  
Количествен показател за фликер (Pst LM):  $\leq 1,0$   
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM):  $\leq 0,4$


### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10  
Количество бройки в междинна опаковка: 10  
Количество бройки в сборна опаковка: 100  
Единично нето тегло [g]: 34  
Грамаж [g]: 60.6  
Дължина на единична опаковка [cm]: 6  
Ширина на единична опаковка [cm]: 6  
Височина на единична опаковка [cm]: 10.5  
Тегло на кашон [kg]: 6.06  
Ширина на кашон [cm]: 32.5  
Височина на кашон [cm]: 24

## 22949 RAPID MAXX v2 E27-WW

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 66  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.05148



KANLUX S.A. (kat 22949) RAPID MAXX v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22949) RAPID MAXX v2 E27-WW  
Lamps: 1 x RAPID MAXX v2 E27-WW

