


23132 KSD-T2 275/120 3P

Защита от отечка на ел.ток

5905339231321



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: na szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 52.5

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 3

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T2 (C)

Брой модули: 3

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 40kA

Ниво на напрежениова защита U(p): ≤1,3kV

Остатъчен ток I_{pe}: 30μA

Преходно повишаване на тока [kA]: 40

Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 4

Количество бройки в сборна опаковка: 56

Единично нето тегло [g]: 290

Грамаж [g]: 351.79

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 19.70024

Ширина на кашон [cm]: 50

Височина на кашон [cm]: 50

Дължина на кашон [cm]: 50

Вместимост на кашон [m³]: 0.125