


23133 KSD-T2 275/160 3P+N

Защита от оттечка на ел.ток

5905339231338



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: на szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 4

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T2 (C)

Брой модули: 4

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 40kA

Ниво на напреженова защита U(p): ≤1,3kV

Остатъчен ток I_{pe}: 30μA

Преходно повишаване на тока [kA]: 40

Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 3

Количество бройки в сборна опаковка: 72

Единично нето тегло [g]: 390

Грамаж [g]: 464.29

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7.7

Тегло на кашон [kg]: 33.42888

Ширина на кашон [cm]: 50

Височина на кашон [cm]: 50

Дължина на кашон [cm]: 50

Вместимост на кашон [m³]: 0.125