


## 23241 KMC-20-40

Модулен контактор, управление 230V AC

5905339232410



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Категория на приложение:** AC-7A, AC-7B

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за шина TH35

**Място на приложение:** на закрито

**Норма:** PN-EN 60947-4-1

**Номинално напрежение [V]:** 230 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -25÷40

**Вид присъединение:** клеморед

**Брой контакти нормално отворени/нормално затворени:** 4/0

**Брой модули:** 2

**Номинална мощност AC-7A / 400:** 13kW

**Номинална мощност AC-7B / 400:** 3,5kW

**Номинално напрежение на бобината [V]:** 230V AC  
50/60Hz

**Номинален ток I (N) AC-7A / AC-1:** 20A

**Номинален ток I (N) AC-7B / AC-1:** 7A

**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 6

**Количество бройки в междинна опаковка:** 6

**Количество бройки в сборна опаковка:** 60

**Единично нето тегло [g]:** 210

**Грамаж [g]:** 230

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 3.5

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 8.5

**Тегло на кашон [kg]:** 13.8

**Ширина на кашон [cm]:** 28

**Височина на кашон [cm]:** 18.5

**Дължина на кашон [cm]:** 47

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.024346