


23244 KMC-20-11

Модулен контактор, управление 230V AC

5905339232441



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Категория на приложение: AC-7A, AC-7B

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60947-4-1

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Вид присъединение: клеморед

Брой контакти нормално отворени/нормално затворени: 1/1

Брой модули: 1

Номинална мощност AC-7A / 230: 4kW

Номинална мощност AC-7B / 230: 1,2kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 230V AC
50/60Hz

Номинален ток I (N) AC-7A / AC-1: 20A

Номинален ток I (N) AC-7B / AC-1: 7A

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 120

Грамаж [g]: 130

Дължина на единична опаковка [cm]: 2

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 15.6

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m³]: 0.021938