

23255 KCS-40A/1P

Инсталационен превключвател
5905339232557



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230/400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	40
Категория на приложение	AC-22A
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управление	mechaniczne
Брой модули	1
Сила на затягане [Nm]	1,2
Електрическа износостойчивост	2000
Брой полюси	1 (3)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	88.5
Широчина [mm]	17.6

Date of issue: 27.03.2026, 09:10

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Дължина [mm]	76
Вид присъединение	клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	max 16

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40
--	---------------

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	120
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	120
Единично нето тегло [g]	76
Грамаж [g]	87.67
Бруто тегло на един брой [g]	82
Дължина на единична опаковка [cm]	1.8
Ширина на единична опаковка [cm]	8.6
Височина на единична опаковка [cm]	7.6
Тегло на кашон [kg]	10.5204
Ширина на кашон [cm]	25
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	49
Вместимост на кашон [m ³]	0.023275

Date of issue: 27.03.2026, 09:10

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG