


## 23257 KCS-40A/3P

Инсталационен превключвател  
5905339232571



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230/400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	40
Категория на приложение	AC-22A
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управление	mechaniczne
Брой модули	3
Сила на затягане [Nm]	1,2
Електрическа износостойчивост	2000
Брой полюси	3 (9)

### РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	88.5
Широчина [mm]	52.8

Date of issue: 27.03.2026, 09:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ**

Дължина [mm]	<b>76</b>
Вид присъединение	<b>клеморед</b>
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

**МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ**

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	<b>-25+40</b>
--	---------------

**ЛОГИСТИКА**

Мерна единица	<b>брой</b>
Как е опаковано	<b>40</b>
Количество бройки в междинна опаковка	<b>1</b>
Количество бройки в сборна опаковка	<b>40</b>
Единично нето тегло [g]	<b>224</b>
Грамаж [g]	<b>256.25</b>
Бруто тегло на един брой [g]	<b>244</b>
Дължина на единична опаковка [cm]	<b>5.7</b>
Ширина на единична опаковка [cm]	<b>9</b>
Височина на единична опаковка [cm]	<b>7.8</b>
Тегло на кашон [kg]	<b>10.25</b>
Ширина на кашон [cm]	<b>26</b>
Височина на кашон [cm]	<b>19.5</b>
Дължина на кашон [cm]	<b>51.5</b>
Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ]	<b>0.026111</b>

Date of issue: 27.03.2026, 09:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**BG**