


23801 APUS LED AC-CW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339238016



Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиата PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Стенни за вграждане: да

Цвят: неръждаема стомана

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 23

Височина [mm]: 75

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 1.3

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 15

Цвят на светлината: хладно бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.18



Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

23801 APUS LED AC-CW

Стълбищно LED осветително тяло

**Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 12****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]: 6500****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6** **Индекс на цветоподаване: 80****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица: брой****Как е опаковано: 100****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 100****Единично нето тегло [g]: 120****Грамаж [g]: 124.9****Бруто тегло на един брой [g]: 126****Дължина на единична опаковка [cm]: 11****Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5****Височина на единична опаковка [cm]: 16.5****Тегло на кашон [kg]: 12.49****Ширина на кашон [cm]: 34.5****Височина на кашон [cm]: 34.5****Дължина на кашон [cm]: 63****Вместимост на кашон [m³]: 0.074986**

23801 APUS LED AC-CW

Стилбицно LED осветително тяло

