


23921 KSD-T1+T2 275/180 3P

Защита от оттечка на ел.ток

5905339239211



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: на szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 52.5

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 3

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T1+T2 (B+C)

Брой модули: 3

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 60kA

Ниво на напреженова защита U(p): ≤1,5kV

Остатъчен ток I_{pe}: 30μA

Импулсен ток I_{imp} [kA]: 12

Преходно повишаване на тока [kA]: 30

Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 30

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 4

Количество бройки в сборна опаковка: 24

Единично нето тегло [g]: 420

Грамаж [g]: 480.83

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 11.53992

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 26

Дължина на кашон [cm]: 30.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.022997