

24113 KCPM-AX22

Силов контактор KCP

5905339241139



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Категория на приложение: AC-15

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

Вид присъединение: клеморед

Брой контакти нормално отворени/нормално затворени: 2/2

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Топлинен ток I_{th} [A]: 10

Степен на защита IP: 20

Допълнителни контакти: 4

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

Номинален работен ток I_e [A]: 0.95

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 500

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 500

Единично нето тегло [g]: 42

Грамаж [g]: 46.82

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 4.5

Тегло на кашон [kg]: 23.41

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 21

Дължина на кашон [cm]: 40

Вместимост на кашон [m³]: 0.02352

