



24178 KDB-S24PM

Разпределително табло от серия KDB

5905339241788



Разпределителни табла от серията KDB, отговарящи на изискването за топлоустойчивост при температура от 650°C, могат да се използват само върху незапалими повърхности (напр. плътни стени от незапалими материали). Не могат да се използват върху запалими повърхности (например гипсокартон, дървени плоскости и др.), върху така наречените „кухи стени“ или върху технически участъци

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Цвят на вратата: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж

Норма: PN-EN 62208

Дължина [mm]: 300

Широчина [mm]: 109

Височина [mm]: 294

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 63

Номинална честота [Hz]: 50

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Брой модули: -

температурна устойчивост [°C]: 650

Степен на защита IK: 07

Степен на защита IP: 30

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1140

Грамаж [g]: 1544

Дължина на единична опаковка [cm]: 33

Ширина на единична опаковка [cm]: 11.5

Височина на единична опаковка [cm]: 32

Тегло на кашон [kg]: 7.72

Ширина на кашон [cm]: 33.5

Височина на кашон [cm]: 33

Дължина на кашон [cm]: 59.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.065777