

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

LED осветително тяло за стенен монтаж

5905339266842



Kanlux ASTEN LED е линейно стенно осветително тяло, което ще намери своето приложение в спалните, гардероба, но и в местата с повишена влажност (благодарение на степента на защита IP 44). Без страх може да бъде монтирано в банята над огледалото. Лампата има вграден източник на светлина, базиран на диодите LED SMD, чиято продължителност на работа е най-малко 25000 часа.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 600

Широчина [mm]: 110

Височина [mm]: 42

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Вид диод: LED SMD

LED модул: W600C40-66V-66-2835-SS

Светлинен поток [lm]: 910

Цвят на светлината: бяла


Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000



26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

LED осветително тяло за стенов монтаж

**Ъгъл на светене [°]:** X120/Y105**Обхват на околната температура, на която може да****бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷30**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,75÷1,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 44**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 12**Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 1450**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 11.2**Височина на източника на светлина [mm]:** 20**Ширина на източника на светлина [mm]:** 595**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1**Индекс на цвето предаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0,38**Координати на цветността (y):** 0,38**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 11**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,95**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо**

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

LED осветително тяло за стенен монтаж

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 20**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 20**Единично нето тегло [g]:** 270**Грамаж [g]:** 480**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5**Височина на единична опаковка [cm]:** 61**Тегло на кашон [kg]:** 9.6**Ширина на кашон [cm]:** 53.5**Височина на кашон [cm]:** 27**Дължина на кашон [cm]:** 64**Вместимост на кашон [m³]:** 0.092448

KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 12W