


26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

LED плафониера

5905339269805



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 278

Широчина [mm]: 278

Височина [mm]: 49

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: CL280S-MR

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1700

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 120

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

LED плафониера




Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35
Материал на корпуса: пластмаса
Вид датчик: микровълнов
Вид присъединение: самозакljučващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5
Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Работна честота на датчика [MHz]: 5,8
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off
Степен на защита IP: 54
Обхват на датчика [m]: max 9
Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина
Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 17
Клас на енергийна ефективност: E
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2200
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 16.5
Височина на източника на светлина [mm]: 255
Широчина на източника на светлина [mm]: 255
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.38
Координати на цветността (y): 0.38
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 20
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,95

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано: 20****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 20****Единично нето тегло [g]: 910****Грамаж [g]: 1116.5****Дължина на единична опаковка [cm]: 28.5****Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5****Височина на единична опаковка [cm]: 28.5****Тегло на кашон [kg]: 22.33****Ширина на кашон [cm]: 58****Височина на кашон [cm]: 31****Дължина на кашон [cm]: 59****Вместимост на кашон [m³]: 0.106082**

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW