


Kanlux



EAN: 5905339290724

LED плафониера
KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]

220-240 AC

Date of issue: 07.10.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BC

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	5 / 7 / 10
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Корелираната цветна температура [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял, бяла, хладно бяла
Диапазон на настройка на мощността [W]	5 / 7 / 10
Диапазон на настройка на светлинния поток [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Ъгъл на светене [°]	110
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	25000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥15000
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Възможност за използване с димер	не
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак	не

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	52
Широчина [mm]	195
Дължина [mm]	300
Място на монтаж	за настенен монтаж
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	0,75÷1,5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА


Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,95
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Вид датчик	за полумрак
Откриване на движение	не
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]	3/10/25/50

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
R9 стойност на индекса на цвето предаване	0



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	бял
------	-----

Date of issue: 07.10.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ	
Материал на корпуса	пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-15÷35

ЛОГИСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	1

ЛОГИСТИКА	
Количество бройки в сборна опаковка	10
Единично нето тегло [g]	752
Грамаж [g]	946.6
Бруто тегло на един брой [g]	868
Дължина на единична опаковка [cm]	30.5
Ширина на единична опаковка [cm]	6.5
Височина на единична опаковка [cm]	21
Тегло на кашон [kg]	9.466
Ширина на кашон [cm]	35.5
Височина на кашон [cm]	23.5
Дължина на кашон [cm]	62.5
Вместимост на кашон [m³]	0.052141

Date of issue: 07.10.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com