


29603 XLED A60 7W-CW

LED източник на светлина

5905339296030



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме за тях, че това е първата истинска LED крушка. Стъклената крушка във формата на традиционна крушка и LED диоди са разположени така, че светлината да се разпространява във всички посоки, а ъгълът на осветление да бъде дори 320 градуса!

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** прозрачен**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 60**Височина [mm]:** 105**Дълбочина [mm]:** 60**Диаметър [mm]:** 60**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 58**Номинална мощност [W]:** 7**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 810**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** A60**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** хладно бяла**Цокъл (Източник на светлина):** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** стандартна**Допълнителна информация:** Източник на светлина (LS)**Съдържание на живак:** не**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 116

29603 XLED A60 7W-CW

LED източник на светлина



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7
 Клас на енергийна ефективност: E
 Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: 810
 Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 6500
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 7
 Височина на източника на светлина [mm]: 105
 Широчина на източника на светлина [mm]: 60
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60
 Индекс на цветопрераждане: 80
 Координати на цветността (x): 0.313
 Координати на цветността (y): 0.337
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
 R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 23
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{f1}$): 0.5
 Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер ($P_{st} LM$): 1,0
 Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
 Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 100
 Единично нето тегло [g]: 34
 Грамаж [g]: 66
 Бруто тегло на един брой [g]: 50
 Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5

29603 XLED A60 7W-CW

LED източник на светлина

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 6.6
Ширина на кашон [cm]: 35.5
Височина на кашон [cm]: 26.5
Дължина на кашон [cm]: 69
Вместимост на кашон [m³]: 0.064912

