


29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

LED източник на светлина

5905339296290



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Ширина [mm]: 45

Височина [mm]: 80

Дълбочина [mm]: 45

Диаметър [mm]: 45

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 48

Номинална мощност [W]: 6

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 810

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: E14


Номинален срок на експлоатация [h]: 10000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Формата на светлинния източник: kulka

29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

LED източник на светлина



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6
Клас на енергийна ефективност: E
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 810
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]: 6
Височина на източника на светлина [mm]: 80
Широчина на източника на светлина [mm]: 45
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 45
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.38
Координати на цветността (y): 0.38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 1
Коефициент на дълготрайност: ≥0.9
Експлоатационен фактор: 0.90

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): ≤0,4


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 16
Грамаж [g]: 38
Дължина на единична опаковка [cm]: 5
Ширина на единична опаковка [cm]: 5
Височина на единична опаковка [cm]: 9.5
Тегло на кашон [kg]: 3.8
Ширина на кашон [cm]: 28
Височина на кашон [cm]: 22

29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 53
Вместимост на кашон [m³]: 0.032648



KANLUX S.A. (kat 29629) XLED G45E14 6W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 29629) XLED G45E14 6W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 6W-NW-M

