



33323 ERINUS LED O W-NW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339333230




Kanlux ERINUS е уникална серия от първокласни фитинги за стълбища, изработени от пластмаса. Тези осветителни тела се характеризират с изключителна лекота поради материалите, от които са направени, и в същото време са изработени с голяма прецизност и внимание към детайлите. Kanlux ERINUS са много тънки, така че те се изравняват с линията на стената и го правят дискретна декорация. Имаме три цвята за избор (бяло, черно и сиво), два цвята светлина (топла и неутрална светлина) и три различни модела осветителни тела. Kanlux ERINUS L е квадратно осветително тяло, светещо в една посока, моделът LL свети в двете посоки, а Kanlux ERINUS O е кръгло осветително тяло, светещо в една посока.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Стенни за вграждане:** да**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в стена**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 16**Диаметър [mm]:** 75**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 12 DC**Максимална мощност [W]:** 0.8**Категория на защита от токов удар:** III**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 15**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

33323 ERINUS LED O W-NW

Стълбищно LED осветително тяло



Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 19

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 20

Грамаж [g]: 42.9

Бруто тегло на един брой [g]: 38

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 4.29

Ширина на кашон [cm]: 23

Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 69.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.055948

