



33325 ERINUS LED LL W-NW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339333254




Kanlux ERINUS е уникална серия от първокласни фитинги за стълбища, изработени от пластмаса. Тези осветителни тела се характеризират с изключителна лекота поради материалите, от които са направени, и в същото време са изработени с голяма прецизност и внимание към детайлите. Kanlux ERINUS са много тънки, така че те се изравняват с линията на стената и го правят дискретна декорация. Имаме три цвята за избор (бяло, черно и сиво), два цвята светлина (топла и неутрална светлина) и три различни модела осветителни тела. Kanlux ERINUS L е квадратно осветително тяло, светещо в една посока, моделът LL свети в двете посоки, а Kanlux ERINUS O е кръгло осветително тяло, светещо в една посока.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Стенни за вграждане:** да**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в стена**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Дължина [mm]:** 75**Широчина [mm]:** 16**Височина [mm]:** 75**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 12 DC**Максимална мощност [W]:** 1.5**Категория на защита от токов удар:** III**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 30**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 20

33325 ERINUS LED LL W-NW

Стълбищно LED осветително тяло

**Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Индекс на цветоподаване:** 80**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 100**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 100**Единично нето тегло [g]:** 26**Грамаж [g]:** 48.9**Бруто тегло на един брой [g]:** 40**Дължина на единична опаковка [cm]:** 11**Ширина на единична опаковка [cm]:** 2.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 16.5**Тегло на кашон [kg]:** 4.89**Ширина на кашон [cm]:** 23**Височина на кашон [cm]:** 35**Дължина на кашон [cm]:** 69.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.055948