Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33333 ERINUS LED L B-NW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339333339



Kanlux ERINUS е уникална серия от първокласни фитинги за стълбища, изработени от пластмаса. Тези осветителни тела се характеризират с изключителна лекота поради материалите, от които са направени, и в същото време са изработени с голяма прецизност и внимание към детайлите. Kanlux ERINUS са много тънки, така че те се изравняват с линията на стената и го правят дискретна декорация. Имаме три цвята за избор (бяло, черно и сиво), два цвята светлина (топла и неутрална светлина) и три различни модела осветителни тела. Kanlux ERINUS L е квадратно осветително тяло, светещо в една посока, моделът LL свети в двете посоки, а Kanlux ERINUS O е кръгло осветително тяло, светещо в една посока.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Стенни за вграждане: да
Цвят: черен
Място на монтаж: за вграждане в стена
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Възможност за използване с димер: не
Дължина [mm]: 75
Широчина [mm]: 16
Височина [mm]: 75
Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60
Размери на монтажния отвор [mm]: 60
Интегриран LED източник на светлина: да
Номинално напрежение [V]: 12 DC
Максимална мощност [W]: 0.8
Категория на защита от токов удар: III
Материал на дифузера: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 15
Цвят на светлината: бяла
Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: пластмаса
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 20

Date of issue: 05.07.2024, 16:00
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33333 ERINUS LED L B-NW

Стълбищно LED осветително тяло



Допълнителна информация: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 19

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K] : 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6

Индекс на цветопредаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g] : 26

Грамаж [g] : 48.9

Бруто тегло на един брой [g] : 44

Дължина на единична опаковка [cm] : 11

Ширина на единична опаковка [cm] : 2.5

Височина на единична опаковка [cm] : 16.5

Тегло на кашон [kg] : 4.89

Ширина на кашон [cm] : 23

Височина на кашон [cm] : 35

Дължина на кашон [cm] : 69.5

Вместимост на кашон [m³] : 0.055948

Date of issue: 05.07.2024, 16:00

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG