


33518 XLED G95 4W-SW

LED източник на светлина

5905339335180

1800K
SUPER
WARM**DE**
CO
RI
function

Декоративна версия на крушката GLOBE. Kanlux XLED G95 ще ви позволи да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази лека топка ще се превърне в декорация на вашия дом, кафене, ресторант или всяко друго място, където го използвате. Това е уникална комбинация от декоративност и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** кехлибарен**Възможност за използване с димер:** не**Височина [mm]:** 140**Диаметър [mm]:** 95**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 38**Номинална мощност [W]:** 4**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 250**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** G95**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** супер топло**Цокъл:** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Формата на светлинния източник:** globe**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 4**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 250

33518 XLED G95 4W-SW

LED източник на светлина

Полезния светлинен поток на светлинния източник**Фuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 1800**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 4**Индекс на цвето предаване:** 80**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 25**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:****Количествен показател за фликер (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Количествен показател за стробоскопичен ефект
(SVM):** $\leq 0,4$ **ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 5**Количество бройки в междинна опаковка:** 5**Количество бройки в сборна опаковка:** 40**Единично нето тегло [g]:** 52**Грамаж [g]:** 135**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10**Ширина на единична опаковка [cm]:** 10**Височина на единична опаковка [cm]:** 16**Тегло на кашон [kg]:** 5.4**Ширина на кашон [cm]:** 44**Височина на кашон [cm]:** 35**Дължина на кашон [cm]:** 53**Вместимост на кашон [m³]:** 0.08162

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW