


## 33815 ITECH C1 302MATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052530854



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Височина [mm]:** 66.5

**Диаметър [mm]:** 170

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 6.4

**Максимална мощност [W]:** 2

**Категория на защита от токов удар:** II

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 238

**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 238

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 10÷40

**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C

**Акумулатор (параметри):** 6.4V 1,5Ah

**Режими на работа:** аварийно-мрежов

**Употреба:** осветление на евакуационен път

**Време за аварийна работа [h]:** 3

**Автоматичен тест:** да

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Степен на защита IP:** 65

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 5000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

### АКСЕСОАРИ:

**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT