


33827 ONTEC R C1 302 M STW

Аварийно осветително тяло LED

5902052529179



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted**Място на приложение:** на закрито**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинална мощност (LED) [W]:** 2**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 246**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 246**Цвят на светлината:** хладно бяла**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 10÷35**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C**Акумулатор (параметри):** 6.4V**Режими на работа:** аварийно-мрежов**Употреба:** осветление на евакуационен път**Време за аварийна работа [h]:** 3**Стандартен тест:** да**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 5000**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 240**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4

33827 ONTEC R C1 302 M STW

Аварийно осветително тяло LED

Височина на единична опаковка [cm]: 13.5**Ширина на кашон [cm]:** 15**Височина на кашон [cm]:** 29**Дължина на кашон [cm]:** 21**Вместимост на кашон [m³]:** 0.009135**АКСЕСОАРИ:****33831** ZEST PODT OR00 W