


33833 ITECH S1 302MATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052541010



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Височина [mm]: 66.5

Диаметър [mm]: 170

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 245

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 245

Цвят на светлината: хладно бяла

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Степен на защита IP: 65

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 5000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

АКСЕСОАРИ:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT