


33847 ONTEC C M160NMATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052536269



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Височина [mm]: 13

Диаметър [mm]: 90

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 1.2

Номинална мощност (LED) [W]: 3

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 338

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 338

Цвят на светлината: хладно бяла

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷35

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 3,2V 1,5Ah

Режими на работа: аварийен

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 1

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 5000

33847 ONTEC C M160NMATW

Аварийно осветително тяло LED

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 264

Грамаж [g]: 326

Дължина на единична опаковка [cm]: 32.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 9.5

Тегло на кашон [kg]: 0.326

Ширина на кашон [cm]: 3.5

Височина на кашон [cm]: 9.5

Дължина на кашон [cm]: 32.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.001081