


33851 ONTEC R M2 302 M ATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052529124



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 7.2

Номинална мощност (LED) [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 288

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 288

Цвят на светлината: хладно бяла

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷35

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6,4V 1,5Ah

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 5000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

33851 ONTEC R M2 302 M ATW

Аварийно осветително тяло LED

АКСЕСОАРИ:

33831 ZEST PODT OR00 W

