


## 33860 ONTEC R M5 105 M STW

Аварийно осветително тяло LED

5902052520732



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност (LED) [W]:** 4.5

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 615

**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 615

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C

**Акумулатор (параметри):** 6.4V

**Режими на работа:** аварийно-мрежов

**Употреба:** осветление против паника

**Време за аварийна работа [h]:** 1

**Стандартен тест:** да

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Степен на защита IP:** 20

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 5000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

**Единично нето тегло [g]:** 238

**Грамаж [g]:** 282

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13.5

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4

**Височина на единична опаковка [cm]:** 13.5

**Тегло на кашон [kg]:** 0.282

## 33860 ONTEC R M5 105 M STW

Аварийно осветително тяло LED

Ширина на кашон [cm]: 4  
Височина на кашон [cm]: 13.5  
Дължина на кашон [cm]: 13.5  
Вместимост на кашон [m³]: 0.000729

### АКСЕСОАРИ:

33831 ZEST PODT OR00 W

