


33952 AL-SL-NW-MPR-B-PT

линейно LED осветително тяло

5905339339522

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 590**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 10**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 1200**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**
L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 3 **Индекс на цветоподаване:** 80

33952 AL-SL-NW-MPR-B-PT

линейно LED осветително тяло

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 932**Грамаж [g]:** 1110**Дължина на единична опаковка [cm]:** 75**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11**Височина на единична опаковка [cm]:** 7**Тегло на кашон [kg]:** 1.11**Ширина на кашон [cm]:** 11**Височина на кашон [cm]:** 7**Дължина на кашон [cm]:** 75**Вместимост на кашон [m³]:** 0.005775**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33952) AL-SL-NW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33952) AL-SL-NW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MPR