


**34033 AL-MH-NW-MAT-S-PT**

линейно LED осветително тяло

5905339340337

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сребърен**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1150**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 40**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 5050**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**  
L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$ **Ъгъл на светене [°]:** X85/Y95**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** матов**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$ **Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 3$ **Индекс на цветоподаване:** 80

**34033 AL-MH-NW-MAT-S-PT**

линейно LED осветително тяло

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1520

Грамаж [g]: 1860

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.86

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136

Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34033) AL-MH-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34033) AL-MH-NW-MAT-S-PT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT