


34195 ALD-SH-WW-MPR-W-PT

линейно LED осветително тяло

5905339341952

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** DALI**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 590**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 19**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 2050**Цвят на светлината:** топлобял**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**
L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 3 **Индекс на цветоподаване:** 80

34195 ALD-SH-WW-MPR-W-PT

линейно LED осветително тяло

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1023

Грамаж [g]: 1215

Дължина на единична опаковка [cm]: 74.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.215

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 74.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.005737

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта