


**34970 TOMlv2 6,5W GU10-NW**

LED източник на светлина

5905339349705




Kanlux TOMlv2 е с нова, още по-ефективна структура, осигуряваща високи параметри на осветление. Благодарение на използването на матово покритие, светлината в тези източници се разпределя равномерно. Освен това тези източници се характеризират с висока светлинна ефективност.

**ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:****Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 50**Височина [mm]:** 56**Дълбочина [mm]:** 50**Диаметър [mm]:** 50**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 48**Номинална мощност [W]:** 6,5**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 650**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 100**Материал:** пластмаса**Материал на дифузера:** пластмаса**Източник на светлина:** PAR16**Вид диод:** LED SMD**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл:** GU10**Номинален срок на експлоатация [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** spot**Допълнителна информация:** Източник на светлина (LS)**Съдържание на живак:** не

**34970 TOMlv2 6,5W GU10-NW**

LED източник на светлина

**ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:**

Върхов светлинен интензитет [cd]: 250

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 530

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>on</sub> [W]: 6.5

Височина на източника на светлина [mm]: 56

Широчина на източника на светлина [mm]: 50

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 50

Индекс на цветоотдаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 61

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 8

Коефициент на дълготрайност: ≥0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:**

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10


Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 22

**34970 TOMiv2 6,5W GU10-NW**

LED източник на светлина

**Грамаж [g]: 34.4****Дължина на единична опаковка [cm]: 5****Ширина на единична опаковка [cm]: 5****Височина на единична опаковка [cm]: 6****Тегло на кашон [kg]: 3.44****Ширина на кашон [cm]: 27****Височина на кашон [cm]: 28.5****Дължина на кашон [cm]: 28****Вместимост на кашон [m³]: 0.021546**

KANLUX S.A. (kat 34970) TOMiv2 6,5W GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34970) TOMiv2 6,5W GU10-NW  
Lamps: 1 x TOMiv2 6,5W GU10-NW