

Kanlux



EAN: 5905339365385

Осветително тяло downlight
KANLUX 36538 TAVO LED DL 24W CCT

CCT **IP**
44/20



Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BC

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	24
Светлинен поток [lm]	2030 (WW) / 2310 (NW) / 2260 (CW)
Корелираната цветна температура [K]	3000/4000/6000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял, бяла, хладно бяла
Ъгъл на светене [°]	105
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	25000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥15000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	44/20
Възможност за използване с димер	не
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал	да
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	26
Широчина [mm]	220
Дължина [mm]	220
Дължина на проводника [m]	0.1
Място на монтаж	за вграждане в таван
Вид присъединение	свободни краища на кабелите



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	40

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
R9 стойност на индекса на цвето предаване	0
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Количествен показател за фликер (Pst LM)	1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM)	0,4
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не

Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГИСТИКА	
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	40
Единично нето тегло [g]	300
Грамаж [g]	413
Бруто тегло на един брой [g]	408
Дължина на единична опаковка [cm]	24.5
Ширина на единична опаковка [cm]	4
Височина на единична опаковка [cm]	22.5
Тегло на кашон [kg]	16.52
Ширина на кашон [cm]	39.5
Височина на кашон [cm]	47
Дължина на кашон [cm]	50.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.093753

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не