

37127 HR-LM-WN-W-RM

линейно LED осветително тяло

5905339371270



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 850

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 89

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 32

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4100

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Степен на защита IP: 20

UGR: <18

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цветоподаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

37127 HR-LM-WN-W-RM

линейно LED осветително тяло

**Единично нето тегло [g]: 1130****Грамаж [g]: 1550****Тегло на кашон [kg]: 1.55**

KANLUX S.A. (kat 37127) HR-LM-WN-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37127) HR-LM-WN-W-RM
Lampy: 1 x HR-LM-WN-W