

Kanlux



EAN: 5905339372642

Захранващо устройство за LED Kanlux 37264 BLINGO DRVM42W ON-OFF



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]

220-240 AC

Номинална честота [Hz]

50

Date of issue: 23.04.2026, 15:19

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинален ток [A]	0,21
Номинална мощност [W]	31,5-42
Максимална мощност [W]	42
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Ефективност на захранването [%]	89,5
λ	0,98
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Вид захранващо устройство	постояннотоков
Защита от претоварване	да
Защита от късо съединение	да
Максимална температура Ta [°C]	40
Входно напрежение - PRI [V]	220-240
Изходно напрежение - SEC [V]	30-40
изходен ток - сек. [ma]	1050
Tc [°C]	75

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	28
Широчина [mm]	42
Дължина [mm]	118
Вид присъединение	клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	IN: 0,75-1,5

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	50
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	50
Единично нето тегло [g]	80
Грамаж [g]	102.2
Бруто тегло на един брой [g]	96
Дължина на единична опаковка [cm]	14.5
Ширина на единична опаковка [cm]	6
Височина на единична опаковка [cm]	3
Тегло на кашон [kg]	5.11
Ширина на кашон [cm]	19.5
Височина на кашон [cm]	33
Дължина на кашон [cm]	32
Вместимост на кашон [m ³]	0.020592

Date of issue: 23.04.2026, 15:19

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com