

## 38544 KRD10-4/63/100-B

Дефектнотокова защита, 4P



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Номинално напрежение [V]                            | 400 AC        |
| Номинална честота [Hz]                              | 50            |
| Номинален ток [A]                                   | 63            |
| Номинален диференциален ток [mA]                    | 100           |
| Тип дефектнотокова защита                           | B             |
| Степен на защита IP                                 | 20            |
| Норма                                               | PN-EN 61008-1 |
| Сечение на проводниците – твърд [mm <sup>2</sup> ]  | max 25        |
| Сечение на проводниците – гъвкав [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Брой модули                                         | 4             |
| Номинален капацитет за включване и изключване [A]   | 10000         |
| Номинално напрежение на изолацията Ui [V]           | 400           |
| Брой полюси                                         | 4             |

### РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|               |      |
|---------------|------|
| Височина [mm] | 86.7 |
| Широчина [mm] | 72   |

### МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

|      |     |
|------|-----|
| Цвят | бял |
|------|-----|

Date of issue: 23.02.2026, 08:27

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ                                         |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Дължина [mm]                                              | 73            |
| Място на монтаж                                           | na szynę TH35 |
| Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²] | max 25        |

| МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -25÷40 |

| ЛОГІСТИКА                             |          |
|---------------------------------------|----------|
| Мерна единица                         | брой     |
| Как е опаковано                       | 3        |
| Количество бройки в междинна опаковка | 3        |
| Количество бройки в сборна опаковка   | 30       |
| Единично нето тегло [g]               | 402      |
| Грамаж [g]                            | 461.33   |
| Бруто тегло на един брой [g]          | 445      |
| Дължина на единична опаковка [cm]     | 8        |
| Ширина на единична опаковка [cm]      | 9        |
| Височина на единична опаковка [cm]    | 8        |
| Тегло на кашон [kg]                   | 13.8399  |
| Ширина на кашон [cm]                  | 27       |
| Височина на кашон [cm]                | 19       |
| Дължина на кашон [cm]                 | 49       |
| Вместимост на кашон [m³]              | 0.025137 |

Date of issue: 23.02.2026, 08:27

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com