

38732 KRD10-2/63/30-AC

Дефектнотокова защита, 2P

5905339387325



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	63
Номинален диференциален ток [mA]	30
Тип дефектнотокова защита	AC
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Сечение на проводниците – твърд [mm ²]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm ²]	max 16
Брой модули	2
Номинален капацитет за включване и изключване [A]	10000
Номинално напрежение на изолацията Ui [V]	400
Брой полюси	2

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	81
---------------	----

Date of issue: 27.08.2026, 15:40


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Широчина [mm]	36
Дължина [mm]	75
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	max 25



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	бял
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25÷40

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	60
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	60
Единично нето тегло [g]	218
Грамаж [g]	251.17
Бруто тегло на един брой [g]	224
Дължина на единична опаковка [cm]	4
Ширина на единична опаковка [cm]	9
Височина на единична опаковка [cm]	8
Тегло на кашон [kg]	15.0702
Ширина на кашон [cm]	27
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	47
Вместимост на кашон [m ³]	0.024111

Date of issue: 27.08.2026, 15:40

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com