


## 39353 KMB10-B40/2

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

5905339393531



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 40

Място на монтаж: na szynę TH35

Степен на защита IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 82

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Сечение на проводниците – твърд [mm<sup>2</sup>]: max 25

Сечение на проводниците – гъвкав [mm<sup>2</sup>]: max 16

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален ток на късо съединение [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 500

Брой полюси: 2

Механична устойчивост: 10000

Електрическа устойчивост: 4000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 6

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 218

Грамаж [g]: 235

Бруто тегло на един брой [g]: 218

Дължина на единична опаковка [cm]: 3.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.2

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 14.1

Ширина на кашон [cm]: 25

## 39353 KMB10-B40/2

---

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.02185