

39401 KCS-63A/2P

Инсталационен превключвател
5905339394019



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230/400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	63
Категория на приложение	AC-22A
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управление	mechaniczne
Брой модули	2
Сила на затягане [Nm]	1,2
Електрическа износостойчивост	2000
Брой полюси	2 (6)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	88.5
Широчина [mm]	35.2

Date of issue: 27.03.2026, 09:13

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Дължина [mm]	76
Вид присъединение	клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	max 16

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40
--	---------------

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	120
Количество бройки в сборна опаковка	120
Единично нето тегло [g]	144
Грамаж [g]	169.33
Бруто тегло на един брой [g]	164
Дължина на единична опаковка [cm]	10
Ширина на единична опаковка [cm]	4
Височина на единична опаковка [cm]	8.5
Тегло на кашон [kg]	20.3196
Ширина на кашон [cm]	26
Височина на кашон [cm]	37
Дължина на кашон [cm]	52
Вместимост на кашон [m ³]	0.050024

Date of issue: 27.03.2026, 09:13

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com