

EAN: 5905339394835

линейно LED осветително тяло
KANLUX 39483 AR-MS-WW-5D-BRW-NT







Date of issue: 14.08.2026, 15:59
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	16
Светлинен поток [lm]	2760
Корелираната цветна температура [K]	3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	≤3
Цвят на светлината	топлобял
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	173
Ъгъл на светене [°]	X60/Y60
Вид диод	LED SMD
Индекс на цветопредаване	80
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Посока на светене на осветителното тяло	долна страна
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	69
Широчина [mm]	60
Дължина [mm]	1149
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	1,5÷2,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	brązowe drewno
Материал на корпуса	сплав на алуминий, стомана, пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
тип абажур	растер
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	правоъгълник

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	3.9
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	4
Брой модули (LED източник на светлина)	4
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	691
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера

Date of issue: 14.08.2026, 15:59

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	2042

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Коефициент на дълготрайност	50000

Date of issue: 14.08.2026, 15:59

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG