


Kanlux



EAN: 5905339396112

Повърхностен LED осветител
KANLUX 39611 VR-MH-NW-MPR-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:49

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	40
Светлинен поток [lm]	4600
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	≤3
Цвят на светлината	бяла
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	115
Ъгъл на светене [°]	X75/Y90
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветоотдаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Посока на светене на осветителното тяло	долна страна
UGR	<22
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/EC	Съставен продукт (CP)

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	99
Широчина [mm]	60
Дължина [mm]	1132
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	1,5÷2,5



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	brązowe drewno
Материал на корпуса	сплав на алуминий
Материал на дифузера	пластмаса
тип абажур	микропризматичен
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	правоъгълник

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]

в сфера

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1

Date of issue: 13.08.2026, 08:49

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Минимално разстояние от осветявания обект

0,5m

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]

5÷25

ЛОГИСТИКА

Единично нето тегло [g]

2976

Date of issue: 13.08.2026, 08:49

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanolux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com