

Kanlux



EAN: 5905339396228

линейно LED осветително тяло
KANLUX 39622 VR-MM-WW-MAT-GW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:46

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BC

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	32
Светлинен поток [lm]	3850
Корелираната цветна температура [K]	3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	≤3
Цвят на светлината	топлобял
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	120
Ъгъл на светене [°]	X85/Y95
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветоподаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Посока на светене на осветителното тяло	долна страна
UGR	<22
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	99
Широчина [mm]	60
Дължина [mm]	1132
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	1,5÷2,5



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	złote drewno
Материал на корпуса	сплав на алуминий
Материал на дифузера	пластмаса
тип абажур	матов
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	правоъгълник

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Брой модули (LED източник на светлина)	2
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	2580
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера

Date of issue: 13.08.2026, 08:46

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ	
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	2976
Грамаж [g]	2810
Бруто тегло на един брой [g]	2810
Дължина на единична опаковка [cm]	136
Ширина на единична опаковка [cm]	11
Височина на единична опаковка [cm]	7
Тегло на кашон [kg]	2.81
Ширина на кашон [cm]	11
Височина на кашон [cm]	7
Дължина на кашон [cm]	136
Вместимост на кашон [m³]	0.010472