

# Kanlux



EAN: 5905339396259

линейно LED осветително тяло  
KANLUX 39625 VR-ML-NW-MAT-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


BC

## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

|                                                                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинално напрежение [V]                                                                                | 220-240 AC                                                                                                      |
| Номинална честота [Hz]                                                                                  | 50                                                                                                              |
| Максимална мощност [W]                                                                                  | 26                                                                                                              |
| Светлинен поток [lm]                                                                                    | 3300                                                                                                            |
| Корелираната цветна температура [K]                                                                     | 4000                                                                                                            |
| Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам                                                              | ≤3                                                                                                              |
| Цвят на светлината                                                                                      | бяла                                                                                                            |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W]                                                                 | 127                                                                                                             |
| Ъгъл на светене [°]                                                                                     | X85/Y95                                                                                                         |
| Вид диод                                                                                                | LED SMD                                                                                                         |
| Интегриран LED източник на светлина                                                                     | да                                                                                                              |
| Индекс на цветоподаване                                                                                 | 80                                                                                                              |
| Експлоатационен срок на лампата [h]                                                                     | 50000                                                                                                           |
| Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация | L90B10                                                                                                          |
| Брой цикли вкл. / изкл.                                                                                 | ≥30000                                                                                                          |
| Място на приложение                                                                                     | на закрито                                                                                                      |
| Степен на защита IP                                                                                     | 20                                                                                                              |
| Възможност за използване с димер                                                                        | не                                                                                                              |
| Посока на светене на осветителното тяло                                                                 | долна страна                                                                                                    |
| UGR                                                                                                     | <22                                                                                                             |
| Възможност за подмяна на LED източника на светлина                                                      | Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)   |
| Възможност за подмяна на управляващото оборудване                                                       | Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя) |
| Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС                                                   | Съставен продукт (CP)                                                                                           |

## РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Височина [mm]                                             | 99                      |
| Широчина [mm]                                             | 60                      |
| Дължина [mm]                                              | 1132                    |
| Място на монтаж                                           | за монтаж върху таван   |
| Вид присъединение                                         | самозаклучващи се клеми |
| Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²] | 1,5÷2,5                 |



## МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Цвят                              | brązowe drewno    |
| Материал на корпуса               | сплав на алуминий |
| Материал на дифузера              | пластмаса         |
| тип абажур                        | матов             |
| Категория на защита от токов удар | I                 |

## ЛОГИСТИКА

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Мерна единица                         | брой |
| Как е опаковано                       | 1    |
| Количество бройки в междинна опаковка | 1    |
| Количество бройки в сборна опаковка   | 1    |
| Единично нето тегло [g]               | 2976 |

Date of issue: 13.08.2026, 08:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Минимално разстояние от осветявания обект                                    | 0,5m |
| Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5÷25 |

Date of issue: 13.08.2026, 08:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com