


Kanlux



EAN: 5905339396624

Повърхностен LED осветител
KANLUX 39662 VR-MM-WW-S5D-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 09:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	40
Светлинен поток [lm]	4300
Корелираната цветна температура [K]	3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	≤3
Цвят на светлината	топлобял
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	108
Ъгъл на светене [°]	X60/Y60
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветоподаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Посока на светене на осветителното тяло	долна страна
UGR	<16
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	99
Широчина [mm]	60
Дължина [mm]	1132
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	1,5÷2,5



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	brązowe drewno
Материал на корпуса	сплав на алуминий
Материал на дифузера	пластмаса
тип абажур	растер
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	правоъгълник

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	2976

Date of issue: 13.08.2026, 09:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

Date of issue: 13.08.2026, 09:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com