

45768 KMB6-P-63/3

Ogranicznik mocy umownej



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230/400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	63
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 60898-1
Брой полета	3
Сечение на проводниците – твърд [mm ²]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm ²]	max 16
Ограничителен клас	3
Брой модули	3
Номинален ток на късо съединение [A]	6000
Номинално напрежение на изолацията U _i [V]	500
Брой полюси	3
Механична устойчивост	10000
Електрическа устойчивост	4000

Date of issue: 18.02.2026, 09:44

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	82
Широчина [mm]	54
Дължина [mm]	76
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	1÷25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-5÷40
--	-------

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	10
Количество бройки в сборна опаковка	40
Единично нето тегло [g]	286
Грамаж [g]	313.25
Бруто тегло на един брой [g]	286
Дължина на единична опаковка [cm]	5.5
Ширина на единична опаковка [cm]	7.2
Височина на единична опаковка [cm]	8.5
Тегло на кашон [kg]	12.53
Ширина на кашон [cm]	24
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	46
Вместимост на кашон [m ³]	0.020976

Date of issue: 18.02.2026, 09:44

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com