

45782 KRD10-4/40/300-F

Дефектнотокова защита, 4P



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	40
Номинален диференциален ток [mA]	300
Тип дефектнотокова защита	F
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Сечение на проводниците – твърд [mm ²]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm ²]	max 16
Брой модули	4
Номинален капацитет за включване и изключване [A]	10000
Номинално напрежение на изолацията Ui [V]	400
Брой полюси	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	82
Широчина [mm]	72

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	бял
------	-----

Date of issue: 23.02.2026, 08:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Дължина [mm]	75
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25÷40

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	30
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	30
Единично нето тегло [g]	344
Грамаж [g]	386.67
Бруто тегло на един брой [g]	372
Дължина на единична опаковка [cm]	9
Ширина на единична опаковка [cm]	8
Височина на единична опаковка [cm]	8.5
Тегло на кашон [kg]	11.6001
Ширина на кашон [cm]	27
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	49
Вместимост на кашон [m³]	0.025137

Date of issue: 23.02.2026, 08:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com