


Канално осветително тяло

5905339080929



Kanlux MILO е канално осветително тяло, което най-често се използва в технически помещения, гаражи, мазета, стълбища, коридори и други. **То има метална защитна решетка, която допълнително предпазва абажура на лампата от механични повреди.**

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 25

Цокъл (Източник на светлина): E27

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Сменяем източник на светлина : да

източник на светлина включен в комплекта : не

Дължина [mm]: 165

Широчина [mm]: 100

Височина [mm]: 110

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : стъкло

Материал на корпуса : пластмаса

Вид присъединение : клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5

Степен на защита IK: 06

Степен на защита IP: 44

Допълнителна информация: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 410

Грамаж [g]: 441.67

Канално осветително тяло



Дължина на единична опаковка [cm]: 18
Ширина на единична опаковка [cm]: 13
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 5.30004
Ширина на кашон [cm]: 18
Височина на кашон [cm]: 35
Дължина на кашон [cm]: 48
Вместимост на кашон [m³]: 0.03024