

90120 KDB-IP65-S04T MK2


Разпределително табло от серия KDB
5905339901200



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	690 AC; 1500 DC
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Норма	PN-EN 62208
Брой модули	4P
брой редове	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ		МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Височина [mm]	200	Цвят	сив
Широчина [mm]	103	Категория на защита от токов удар	II
Дължина [mm]	128	Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40
Място на монтаж	за настенен монтаж		

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	40
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	40
Единично нето тегло [g]	534
Грамаж [g]	647.5
Бруто тегло на един брой [g]	616
Дължина на единична опаковка [cm]	13.5
Ширина на единична опаковка [cm]	11
Височина на единична опаковка [cm]	21
Тегло на кашон [kg]	25.9
Ширина на кашон [cm]	44
Височина на кашон [cm]	56
Дължина на кашон [cm]	55
Вместимост на кашон [m³]	0.13552

Date of issue: 10.08.2026, 13:45

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com