

90121 KDB-IP65-S06T MK2

Разпределително табло от серия KDB
5905339901217



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	690 AC; 1500 DC
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Норма	PN-EN 62208

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Място на монтаж	за настенен монтаж

	SYMBOL	A	B	C
	KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
	KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
	KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
	KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
	KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
	KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
	KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
	KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
	KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
	KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Категория на защита от токов удар	II
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	30
Количество бройки в сборна опаковка	30
Ширина на кашон [cm]	20
Височина на кашон [cm]	307.5
Дължина на кашон [cm]	20
Вместимост на кашон [m ³]	0.123

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com