


90125 KDB-IP65-S26T MK2

Разпределително табло от серия KDB
5905339901255



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	690 AC; 1500 DC
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Норма	PN-EN 62208
Брой модули	2x13P
брой редове	2

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	390
Широчина [mm]	131
Дължина [mm]	296
Място на монтаж	за настенен монтаж



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Категория на защита от токов удар	II
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	6
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	6
Единично нето тегло [g]	2300
Грамаж [g]	2700
Бруто тегло на един брой [g]	2516
Дължина на единична опаковка [cm]	30.5
Ширина на единична опаковка [cm]	13.5
Височина на единична опаковка [cm]	40
Тегло на кашон [kg]	16.2
Ширина на кашон [cm]	42.5
Височина на кашон [cm]	42
Дължина на кашон [cm]	62
Вместимост на кашон [m ³]	0.11067

Date of issue: 30.07.2026, 09:19

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com